

REGULATOR ETO 2

ZASTOSOWANIE

ETO 2 jest regulatorem uniwersalnym, przeznaczonym do współpracy z zewnętrznymi systemami ochrony przeciwooblodzeniowej elementów budynków oraz przyległej infrastruktury.

Regulator ETO 2 jest wyposażony w układ dwukanałowy i może kontrolować dwie niezależne strefy chronione takie jak np. dach i schody, dach i podjazd, schody i podjazd lub dwie strony dachu, dwie strefy parkingowe itp. Może też być wykorzystywany do ochrony rurociągów gdzie ochrona przed przemarzaniem oparta jest tylko na odczytach parametrów temperatury powietrza.

Regulator może być wykorzystywany do ochrony:

dachów, rynien, rur odpływowych, kanałów odpływowych schodów, chodników, podjazdów i ramp załadunkowych wszędzie tam gdzie do nadzoru nad systemem przeciwooblodzeniowym wystarczy odczyt temperatury powietrza.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania: ~230 V / 50 Hz
Max. obciążenie: 3 x 16 A
Zakres temperatury: od -20 do +10°C
Dokładność pomiaru: programowalna
Stopień ochrony: IP 20

CZUJNIKI

Regulator współpracuje z dostępnymi w naszej ofercie czujnikami:

- ETOG 55 (czujnik gruntowy) - pomiar temp. i wilgotności
- ETOR 55 (czujnik rynnowy) - pomiar wilgotności
- ETF 744/99 (czujnik temperatury) - pomiar temperatury

FUNKCJE

- Nastawa programowalna
- Kontrola w 2 niezależnych strefach
- Złącze alarmowe
- Wyświetlacz LCD
- Dioda sygnalizacyjna
- Regulator czasowy od 0 do 18 godz.

ATESTY I GWARANCJA

Regulator ETO 2 posiada deklarację zgodności z normami europejskimi.



Urządzenie objęte jest gwarancją - 2 LATA

