

ZASTOSOWANIE

ETR 2 jest regulatorem uniwersalnym, przeznaczonym do współpracy z zewnętrznymi systemami ochrony przeciwooblodzeniowej elementów budynków oraz przyległej infrastruktury. Jest to urządzenie bardzo proste w obsłudze i dlatego doskonale nadaje się do ochrony rynien, rur spustowych oraz przydomowych podjazdów, chodników i schodów.

Kontrola pracy systemu odbywa się na podstawie odczytów parametrów temperatury lub wilgotności i temperatury otoczenia.

Regulator ETR 2 jest wyposażony w układ jednokanałowy i może kontrolować jedną strefę chronioną jak np. dach z rynnami i rurami spustowymi, podjazd, chodnik i schody

Regulator może być wykorzystywany do ochrony:

dachów, rynien, rur odpływowych, kanałów odpływowych schodów, chodników, podjazdów i ramp załadunkowych

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania: ~230 V / 50 Hz
Max. obciążenie: 16 A
Zakres temperatury: od 0 do +10°C
Dokładność pomiaru: 0,4°C
Stopień ochrony: IP 20

CZUJNIKI

Regulator współpracuje z dostępnymi w naszej ofercie czujnikami:

- ETOG 55 (czujnik gruntowy) - pomiar temp. i wilgotności
- ETOR 55 (czujnik rynnowy) - pomiar wilgotności
- ETF 744/99 (czujnik temperatury) - pomiar temperatury

FUNKCJE

- Nastawa manualna
- Dioda sygnalizacyjna
- Regulator czasowy od 0 do 5 godz.

ATESTY I GWARANCJA

Regulator ETR 2 posiada deklarację zgodności z normami europejskimi.



Urządzenie objęte jest gwarancją - 2 LATA

REGULATOR ETR 2

