

ZASTOSOWANIE

Regulator jest przeznaczony do kontroli systemów przeciwołobdzeniowych garaży, podjazdów, ramp, schodów, dachów i rynien, itp.

FUNKCJE

Regulator TR 1773 w połączeniu z czujnikiem temperatury i wilgotności, monitoruje i zabezpiecza przed śniegiem i oblodzeniem powierzchni, dachy, rynny, rury spustowe, rury wody deszczowej itp. Urządzenie ma wbudowane diody LED, które informują o aktualnym stanie instalacji grzewczej. Pomiar wilgotności jest traktowany priorytetowo jako metoda wykrywania oblodzenia. TR 1773 współpracuje w konfiguracji z dwoma czujnikami (2 x TC 3354 lub 2 x TC 3356 lub TC 3354 i TC 3356). Urządzenie posiada wbudowany wyświetlacz LED, który dostarcza informacji o wszystkich parametrach systemu (wilgotności i temperaturze). Termostat jest również wyposażony w wyjście PC, które umożliwia monitorowanie oprogramowania urządzenia i zaprogramowanych danych za pomocą komputera osobistego (np. laptopa).

DANE TECHNICZNE

Zasilanie: ~230 V 50 Hz
Zużycie energii: 10 VA
Przylącze wyjściowe: 6 A przy ~250 V
Zakres temperatury: od -20° do 5° C
Zakres pomiaru wilgotności: od 5 do 95%
Poziom ochrony: IP 20, II Klasa
Montaż: szyna DIN

CZUJNIKI

Regulator współpracuje z czujnikami TC 3354, 3355, 3356 oraz ich starszymi wersjami (3351, 3352 i 3353).

ATESTY I GWARANCJA

Regulator TR 1773 posiada deklarację zgodności z normami europejskimi.



Urządzenie objęte jest 2 letnią gwarancją.

