

ZASTOSOWANIE

Zalecany do sterowania elektrycznymi systemami ogrzewania przeciwoblodzeniowego rynien, rur spustowych, instalacji rurowych. Jest przystosowany do pracy w trybie ogrzewania i chłodzenia. Ma regulowaną histerezę. Do regulatora można podłączyć zewnętrzny zegar programujący dla realizacji obniżki temperatury w zakresie 5°C

FUNKCJE

Elektroniczny regulator temperatury UTR 20 pracuje w zakresie temperatur od: -20°C do: +50°C. Ma wbudowaną w panelu czołowym zieloną diodę informującą o aktywnej pracy regulatora (włączony przełącznik - dioda świeci w kolorze zielonym) i czerwoną diodę (świeci w kolorze czerwonym informując o awarii czujnika temperatury).

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania: ~230 V 50 Hz
Wyjście - przełącznik SPST: 16A max: 3600 W
Posiada wyłącznik włącz / wyłącz: nie
Czujnik temperatury: powietrzny/podłogowy
Zakres ustawień temperatury: od: -40° do: 20°C
Zakres pracy (temp.): od: -20° do: 50°C
Nastawa temperatury: manualna
Histereza: 0,5°C - możliwość regulacji
Przełącznik: styk przełączny - bezpotencjałowy
Stopień ochrony: IP65
Klasa ochrony: Klasa II
Typ czujnika: PTC
Wymiary: 122 x 120 x 55 mm
Sposób montażu: natynkowo
Tryb regulacji: dwupunktowy

CZUJNIKI

Regulator współpracuje z podłogowym czujnikiem temperatury **F 894 002** - powietrznym czujnikiem temperatury **F 893 002**, rurowym czujnikiem temperatury **F 892 002**

ATESTY I GWARANCJA



Regulator **UTR 20** posiada deklarację zgodności z normami europejskimi.

Wszystkie urządzenia objęte są **gwarancją - 2 LATA**

