

ZASTOSOWANIE

Mata grzejna w dwustronnym ekranie aluminiowym przeznaczona jest do systemów ogrzewania podłogowego instalowanych pod panelami podłogowymi lub pod inne materiały podłogi, montowane w technologii suchej np.. atestowane, rolowane wykładziny PCW.

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania: ~230 V / 50 Hz
Moc jednostkowa: 150 W/m²
Grubość maty: 2,0 mm
Długość przewodu zasilającego: 3,0 m
Zasilanie: jednostronne
Element grzejny: żyła wielodrutowa
Podłoże: ekran z folii aluminiowej
Izolacja: teflon, PVC
Stopień ochrony: IPX7

WYMIARY MAT GRZEJNYCH

Wymiary [m]	Powierzchnia [m ²]	Moc [W]
0,5 x 2,00	1,00	150
0,5 x 3,00	1,50	225
0,5 x 4,00	2,00	300
0,5 x 5,00	2,50	375
0,5 x 6,00	3,00	450
0,5 x 8,00	4,00	600
0,5 x 10,0	5,00	750
0,5 x 12,0	6,00	900
0,5 x 14,0	7,00	1050
0,5 x 16,0	8,00	1200
0,5 x 18,0	9,00	1350
0,5 x 20,0	10,00	1500
0,5 x 24,0	12,00	1800
0,5 x 30,0	15,00	2250



ATESTY I GWARANCJA

Mata grzejna WT TV 2010 AL posiada deklarację zgodności z normami europejskimi.



Urządzenie objęte jest gwarancją - 10 LAT