THERMOVAL®

KARTA PRODUKTU

SYSTEMY PRZECIWOBLODZENIOWE

REGULATOR

EM 524 89 - 90

ZASTOSOWANIE

EM 524 89 i EM 524 90 są uniwersalnymi, bliźniaczymi regulatorami przeznaczonymi do współpracy z zewnętrznymi systemami ochrony przeciwoblodzeniowej elementów budynków oraz przyległej infrastruktury.

Jedyną różnicą pomiędzy tymi urządzeniami jest zdolność kontroli stref chronionych:

EM 524 89 - jest regulatorem jednokanałowym
EM 524 90 - jest regulatorem dwukanałowym

Pozostałe parametry obu urządzeń są takie same.

EM 524 89

EM 524 90

DANE TECHNICZNE

Napięcie zasilania: ..... ~230 V / 50 Hz
Max. obciążenie: ..... 89: 16 A / 90: 2x 16 A
Zakres temperatury: ..... od -20 do +50°C
Dokładność pomiaru: ..... zależna od czujnika
Stopień ochrony: ..... IP 20
Sposób instalacji: ..... szyna DIN

CZUJNIKI

Regulator współpracuje z trzema typami czujników pomiarowych:

ESD 524 003 – rynnowy czujnik wilgotności i temperatury
ESF 524 001 i TFF 524 002 - gruntowe czujniki wilgotności i temperatury
TFD 524 004 - powietrzny czujnik temperatury

FUNKCJE

- Nastawa programowalna
- EM 524 89 - kontrola jednokanałowa
- EM 524 90 - kontrola dwukanałowa
- Wyświetlacz LCD
- 2 poziomy ustawień dla stopnia wilgotności
- Załącze alarmowe
- Zegar aktywacji cyklicznej od 10 min do 2h

ATESTY I GWARANCJA

Regulatory EM 524 89 i 90 posiada deklarację zgodności z normami europejskimi.

CE

Urządzenia objęte są gwarancją - 2 LATA